

以质量求生存 以信誉求发展

SURVIVAL BY QUALITY
SEEK DEVELOPMENT WITH CREDIBILITY



东莞市志远高热机械科技有限公司

Dongguan Zhiyuan Gaore Machinery Technology Co., Ltd



正极材料气氛炉 (辊道式)

POSITIVE ELECTRODE MATERIAL ATMOSPHERE FURNACE (ROLLER CONVEYOR TYPE)

最高温度 1400°C	温度均匀性 ≤±5°C
装钵数量 4个、8个.....36个	可通气体 氮气、氩气、氧气、空气

产品特点
辊道式的设计为量产做准备,独特的气氛系统使物料充分接触。



负极材料箱式炉

NEGATIVE ELECTRODE MATERIAL BOX FURNACE

最高温度 1700°C	温度均匀性 ≤±5°C
装钵数量 4个、6个、8个、12个	工艺设定 碳化、石墨化、提纯等

产品特点
新颖的进气系统使焦油充分排出炉体,同时延长加热棒寿命。



固态电解质箱式炉

SOLID ELECTROLYTE BOX FURNACE

最高温度 1400°C	温度均匀性 ≤±5°C
装钵数量 4个、8个.....36个	可通气氛 氮气、氩气、空气

产品特点
独特的进出气系统,大大提升炉内的温度均匀性,进气采用新型结构,能精准控制炉内的微正压。



箱式气氛炉

BOX ATMOSPHERE FURNACE

最高温度 1700°C	温度均匀性 ≤±5°C
装钵数量 2个	可通气体 氮气、氩气、氧气、空气

产品特点
专为正负极材料小试设计制造炉型,正负极材料均可使用。



钠电负极材料预碳化专用炉

SODIUM NEGATIVE ELECTRODE MATERIAL PRE CARBONIZATION SPECIAL FURNACE

最高温度 1000°C	温度均匀性 ≤±5°C
装钵数量 4个、6个、8个、12个	工艺设定 硬碳负极预碳化、真空烧结

产品特点
采用不锈钢310S炉膛，独特的排气系统和焦油收集系统，能充分的把焦油、水、等挥发物排干净。



CVD气象沉积炉

CVD METEOROLOGICAL SEDIMENTATION FURNACE

最高温度 1100°C	尾气处理 点火装置
真空度 -0.1Mpa	可通气氛 甲烷、乙炔、硅烷、氢气等

使用范围
硅/硅氧碳、多孔碳、人造石墨、硬碳等工艺。



间歇回转炉

INTERMITTENT ROTARY FURNACE

最高温度 1100°C	真空度 -0.1Mpa
装料空间 Φ300*600	可通气氛 氮气、甲烷、乙炔、氢气等

产品特点
预抽真空，可通多种气体，是粉体材料做烧结、CVD气象沉积等工艺的首选装备。



连续式回转窑

CONTINUOUS ROTARY KILN

最高温度 1150°C	设备尺寸 根据用户工艺进行设计
炉芯 采用进口耐高温不锈钢制作	烧结气氛 还原性气氛或惰性气氛

使用范围
锂电池材料、电池回收、连续包覆等工艺。



您身边的高温设备制造商

Manufacturers of high-temperature equipment around you

👤 联系人: 叶舒

☎ 电 话: 13631572573

📍 地 址: 广东省东莞市松山湖园区沁园路17号